Piscines HOLLYPOOL


proforma **ferraillage**

Sélection AMBITION
12 x 6 m
Escalier roman
Profondeur 1,45 m

Votre livraison comprend les étriers métalliques qui se glissent dans chaque poteau de la structure.

Voici la liste complémentaire du ferraillage que vous devez approvisionner pour votre piscine.

Les caractéristiques dimensionnelles que nous vous donnons sont essentielles pour résistance de votre béton armé.
Ces normes valident la résistance de la structure et constitue un critère de la garantie.
Ces matériaux sont disponibles chez la majorité des vendeurs de matériaux :



• *Treillis soudé Type ST 45 Ø 98 mm*
En panneaux 150-300 ou en rouleau — ***72 m²***



• *Fer filant (tors) pour chaînage Acier Ø 12 mm*
Chaînage bas — ***66 ml***
Chaînage haut — ***72 ml***
Piquets, chevauchement — ***4 ml***


Total : ***142 ml***



• *« U » acier de reprise Ø 8 mm, longueur 600 mm*
Entraxe 82 mm : ***216 unités***

ou

au ml acier Ø 8 mm : ***259 ml***
(à couper en pièces de 1,20 m et à cintrer en U)



Lien métal pour ligaturer le ferraillage

01/08 - proforma **ferraillage** - modèle déposé.
Ne peut être utilisé à d'autres fins qu'à la construction d'une piscine HOLLYPOOL
MonaGraphic

Piscines HOLLYPOOL